


袴切欠き詳細図



No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ヘルール	ISO2S φ47.8(I.D) L20.5	SUS304	1	
3	90°ロングエルボ	ISO 2S φ47.8(I.D)	SUS304	1	
4	補強アングル	30×30×t3×L870	SUS304	2	コーナーR3
5	袴		SUS304	1	
6	取っ手	L	SUS304	4	
7	ヒラ蓋	H-100 (t1.2)	SUS304	1	
8	コの字取っ手	L	SUS304	2	

注記
 容量：750L
 仕上げ：内外面 # 320バフ研磨
 容器本体は、継胴部あり
 ニ点鎖線は、周溶接位置
 補強アングル・取っ手・コの字取っ手の取付は、
 スポット溶接

DESIGN	DATE
-	2016/03/31
DRAWN	DATE
-	-
CHECKED	DATE
-	-
APPROVED	DATE
-	-

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	スロープ容器 KT-ST-100		
DWG NO.	3-030213-0		
SCALE	1:15	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			