



No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ヘルール	ISO 1S φ23(I.D) L20.5	SUS304	1	
3	90°ロングエルボ	ISO 1S φ23(I.D)	SUS304	1	
4	取っ手	M	SUS304	2	
5	アテ板	φ80×t1.5	SUS304	3	
6	ネック付エルボ	φ34×t2×H77	SUS304	3	
7	パイプ脚	φ34×t2×L333	SUS304	3	
8	補強パイプ	φ16×t1×L391	SUS304	3	
9	キャスター取付座		SUS304	3	4-005021
10	キャスター(A)ストッパー付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/ウレタン車	2	
11	キャスター(B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/ウレタン車	1	
12	ストック蓋	S-36 (t0.8)	SUS304	1	

注記
 容量：35L
 仕上げ：内外面#320バフ研磨
 取っ手の取付は、スポット溶接
 二点鎖線は、周溶接位置
 使用重量は、製品を含み195kg以下

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME 脚付スロープ容器	
-	2016/03/31	KTL-ST-36	
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-030303-0
-	-		
CHECKED	DATE	SCALE	1:8 CUSTOMER 規格図
-	-		
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.	
-	-		