



| No. | PART NAME | STANDARD/SIZE | MATERIAL | QTY | NOTE |
|-----|----------------|-----------------------|----------|-----|----------|
| 1 | 容器本体 | | SUS304 | 1 | |
| 2 | ヘルール | ISO 1S φ23(I.D) L20.5 | SUS304 | 1 | |
| 3 | 90°ロングエルボ | ISO 1S φ23(I.D) | SUS304 | 1 | |
| 4 | 取っ手 | L | SUS304 | 2 | |
| 5 | アテ板 | φ80×t1.5 | SUS304 | 4 | |
| 6 | ネック付エルボ | φ34×t2×H77 | SUS304 | 4 | |
| 7 | パイプ脚 | φ34×t2×L303 | SUS304 | 4 | |
| 8 | 補強パイプ | φ21.7×t1×L396 | SUS304 | 4 | |
| 9 | キャスター取付座(A) | | SUS304 | 2 | 4-005008 |
| 10 | キャスター取付座(B) | | SUS304 | 2 | 4-005009 |
| 11 | 六角ボルト | M10×L20 | SUS304 | 16 | |
| 12 | 六角ナット | M10 | SUS304 | 16 | |
| 13 | スプリングワッシャ | M10用 | SUS304 | 16 | |
| 14 | キャスター(A)ストッパー付 | 315S-UB-100/ハンマー | SUS/ワゴン車 | 2 | |
| 15 | キャスター(B) | 320SR-UB-100/ハンマー | SUS/ワゴン車 | 2 | |
| 16 | キャッチクリップ | | SUS304 | 5 | |
| 17 | ガスケット | MPA-47 | シリコンゴム | 1 | |
| 18 | 密閉蓋 | M-47 (t1) | SUS304 | 1 | |

注記
 容量：100L
 仕上げ：内外面# 320バフ研磨
 取っ手・キャッチクリップの取付は、スポット溶接
 二点鎖線は、周溶接位置
 使用重量は、製品を含み 326kg以下

| MARK | DATE | REV | APPROVED |
|----------------------------|------------|-------------------------|------------|
| 板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値 | | | |
| DESIGN | DATE | NAME 脚付スロープ容器 | |
| - | 2016/03/31 | KTL-CTH-47H | |
| DRAWN | DATE | DWG NO. | 3-030321-0 |
| - | - | - | |
| CHECKED | DATE | SCALE | 1:9 |
| - | - | CUSTOMER | 規格図 |
| APPROVED | DATE | SANKO ASTEC INC. | |
| - | - | | |