



A-A

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	鏡板：R1000XR100	SUS304	1	鏡板：4-005051
2	ヘルール	ISO 2S φ47.8(I.D)	SUS304	1	4-005019
3	アテ板	φ120×t2	SUS304	4	
4	ネック付エルボ	φ60.5×t2×H110.3	SUS304	4	
5	パイプ脚	φ60.5×t2×L377	SUS304	4	
6	補強パイプ(A) 上段	φ38×t2×L779	SUS304	1	
7	補強パイプ(B) 下段	φ38×t2×L779	SUS304	3	
8	キャスター取付座(A)		SUS304	2	4-005017
9	キャスター取付座(B)		SUS304	2	4-005018
10	六角ボルト	M10×L25	SUS304	16	
11	六角ナット	M10	SUS304	16	
12	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
13	キャスター(A)ストッパー付	PNUDJAB-200/ウカイ	SUS/ウカイ車	2	
14	キャスター(B)	PNUDKA-200/ウカイ	SUS/ウカイ車	2	
15	レバーバンド	B-100	SUS304	1	
16	ガスケット	MPB-100	シリコンゴム	1	
17	密閉蓋	M-100 (t1.2)	SUS304	1	
18	コノ字取っ手	L	SUS304	2	

注記  
 容量：750L  
 仕上げ：内外面 # 320バフ研磨  
 容器本体は、継胴部あり  
 ニ点鎖線は、周溶接位置  
 コの字取っ手の取付は、スポット溶接  
 使用重量は、製品を含み 114.2kg以下

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME 脚付鏡板容器	
-	2016/03/31	DT-CTL-100	
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-030741-0
-	-		
CHECKED	DATE	SCALE	1:17 CUSTOMER 規格図
-	-		
APPROVED	DATE	<b>SANKO ASTEC INC.</b>	
-	-		