



| No. | PART NAME      | STANDARD/SIZE           | MATERIAL | QTY | NOTE        |
|-----|----------------|-------------------------|----------|-----|-------------|
| 1   | 容器本体           | 鏡板：R470×R47             | SUS304   | 1   | 鏡板：4-005047 |
| 2   | ヘルール(A)        | ISO 2S φ47.8(I.D)       | SUS304   | 1   | 4-005019    |
| 3   | ジャケット          | 鏡板：R565×R56.6           | SUS304   | 1   | 鏡板：4-005048 |
| 4   | 閉鎖リング          | φ200(I.D) t2            | SUS304   | 1   |             |
| 5   | ヘルール(B)        | ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3 | SUS316L  | 1   | 4-005204    |
| 6   | ヘルール(C)        | ISO 15A φ18.4(I.D)L42   | SUS316L  | 1   |             |
| 7   | アテ板            | φ100×t2                 | SUS304   | 4   |             |
| 8   | ネック付エルボ        | φ42.7×t2×H81.4          | SUS304   | 4   |             |
| 9   | パイプ脚           | φ42.7×t2×L359           | SUS304   | 4   |             |
| 10  | 補強パイプ(A) 上段    | φ25×t1.5×L456           | SUS304   | 1   |             |
| 11  | 補強パイプ(B) 下段    | φ25×t1.5×L456           | SUS304   | 3   |             |
| 12  | キャスター取付座(A)    |                         | SUS304   | 2   | 4-005011    |
| 13  | キャスター取付座(B)    |                         | SUS304   | 2   | 4-005012    |
| 14  | 六角ボルト          | M10×L20                 | SUS304   | 16  |             |
| 15  | 六角ナット          | M10                     | SUS304   | 16  |             |
| 16  | スプリングワッシャ      | M10用                    | SUS304   | 16  |             |
| 17  | キャスター(A)ストッパー付 | 315S-UB-125/ハンマー        | SUS/クワ車  | 2   |             |
| 18  | キャスター(B)       | 320SR-UB-125/ハンマー       | SUS/クワ車  | 2   |             |
| 19  | レバーバンド         | B-47                    | SUS304   | 1   |             |
| 20  | ガスケット          | LP-47                   | シリコンゴム   | 1   |             |
| 21  | 密閉蓋            | L-47 (t1)               | SUS304   | 1   |             |

注記

容量：容器本体 80L

ジャケット 約36.1L(上部ヘルールまで)

仕上げ：内外面#320バフ研磨

二点鎖線は、周溶接位置

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意  
内圧がかかると変形の原因になります。

※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)

使用重量は、製品を含み424kg以下

| DESIGN   | DATE       |
|----------|------------|
| -        | 2016/03/31 |
| DRAWN    | DATE       |
| -        | -          |
| CHECKED  | DATE       |
| -        | -          |
| APPROVED | DATE       |
| -        | -          |

| MARK                       | DATE                       | REV      | APPROVED |
|----------------------------|----------------------------|----------|----------|
| 板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値 |                            |          |          |
| NAME                       | ジャケット型脚付鏡板容器<br>DTJ-CTL-47 |          |          |
| DWG NO.                    | 3-040926-0                 |          |          |
| SCALE                      | 1:10                       | CUSTOMER | 規格図      |
| <b>SANKO ASTEC INC.</b>    |                            |          |          |