



No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	本体	鏡板：10%さら形	SUS304	1	3-005872
2	六角ボルト	M10×L20	SUS304	16	
3	六角ナット	M10	SUS304	16	
4	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
5	キャスター(A)ストッパー付	315S-UB-125/ハンマー	SUS/ウレタン車	2	
6	キャスター(B)	320SR-UB-125/ハンマー	SUS/ウレタン車	2	
7	蓋	鏡板：R550×R55	SUS304	1	3-005790
8	ヘルール(A)	ISO 1S ϕ 23(I.D)	SUS304	2	
9	ヘルール(B)	ISO 2S ϕ 47.8(I.D)	SUS304	5	
10	ヘルール(C)	ISO 15A ϕ 18.4(I.D)	SUS316L	2	
11	PV0用Tナット	M14(M16ナット型)	SUS304	12	4-005773
12	PV0用ボルト/L104.5型	M14/L104.5	SUS304	12	4-005784
13	PV0用スペーサー	M14用	SUS304	12	4-005776
14	Oリング	P580/Hs70	シリコンゴム	1	

注記

有効容量：100L
 ジャケット容量：21.5L
 使用圧力：本体 0~0.18MPa
 ジャケット 0~0.09MPa
 使用温度：本体 内容液沸点未満
 ジャケット 冷水~温水
 水圧試験圧力：本体 0.27MPa
 ジャケット 0.14MPa
 容器または配管に安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面#320バフ研磨
 二点鎖線は、周溶接位置
 使用重量は、製品を含み424kg以下
 溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	ジャケット型脚付フランジオープン加圧容器 PVOLJ-55-100
-	2020/03/31		
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-090916-0
-	-		
CHECKED	DATE	SCALE	1:11 CUSTOMER 規格図
-	-		
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.	
-	-		