



No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	本体	鏡板：10%さら形	SUS304	1	3-005874
2	六角ボルト	M10×L25	SUS304	16	
3	六角ナット	M10	SUS304	16	
4	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
5	キャスター(A)ストッパー付	PNUDJAB-130/ウカイ	SUS/ウレタン車	2	
6	キャスター(B)	PNUDKA-130/ウカイ	SUS/ウレタン車	2	
7	蓋	鏡板：R600×R60	SUS304	1	3-005791
8	ヘルール(A)	ISO 1S φ23(I.D)	SUS304	2	
9	ヘルール(B)	ISO 2S φ47.8(I.D)	SUS304	5	
10	ヘルール(C)	ISO 15A φ18.4(I.D)	SUS316L	2	
11	PVO用Tナット	M14(M16ナット型)	SUS304	12	4-005773
12	PVO用ボルト/L104.5型	M14/L104.5	SUS304	12	4-005784
13	PVO用スペーサー	M14用	SUS304	12	4-005776
14	Oリング	P640/Hs70	シリコンゴム	1	

注記

有効容量：150L  
 ジャケット容量：29L  
 使用圧力：本体 0~0.18MPa  
                   ジャケット 0~0.09MPa  
 使用温度：本体 内容液沸点未満  
                   ジャケット 冷水~温水  
 水圧試験圧力：本体 0.27MPa  
                   ジャケット 0.14MPa  
 容器または配管に安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面#320バフ研磨  
 二点鎖線は、周溶接位置  
 使用重量は、製品を含み652kg以下  
 溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

DESIGN	DATE
-	2020/03/31
DRAWN	DATE
-	-
CHECKED	DATE
-	-
APPROVED	DATE
-	-

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	ジャケット型脚付フランジオープン加圧容器		
	PVOLJ-60-150		
DWG NO.	3-090918-0		
SCALE	1:12	CUSTOMER	規格図
<b>SANKO ASTEC INC.</b>			