



No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	取っ手	S	SUS304	2	
3	脚	フラットバー/3×25	SUS304	3	
4	バーリング用ニップル	R1/4	SUS304	1	
5	ボールバルブ	1/4B	SCS14	1	UBVN-14B
6	六角ニップル	1/4B-L34	SUS304	1	
7	ねじ込みストリートエルボ	1/4B	SUS304	1	
8	ストック蓋	S-24 (t0.8)	SUS304	1	

注記  
 容量：10L  
 仕上げ：内外面# 320バフ研磨  
 脚・取っ手の取付は、スポット溶接  
 二点鎖線は、周溶接位置  
 重量：約2.4kg

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	ボールバルブ付スタンダード容器 平鋼脚付
-	2022/03/31	STV-FL-24 (1/4B)	
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-016503-0
-	-	SCALE	1:4
CHECKED	DATE	CUSTOMER	規格図
-	-	<b>SANKO ASTEC INC.</b>	
APPROVED	DATE		
-	-		