



| No. | PART NAME | STANDARD/SIZE | MATERIAL | QTY | NOTE |
|-----|--------------|----------------|----------|-----|---------------|
| 1 | 台車本体 | | SUS304 | 1 | |
| 2 | SS キャスター (A) | 自在 φ75 | ゴム車 | 2 | STC-75-EM |
| 3 | SS キャスター (B) | 自在(ストッパー付) φ75 | ゴム車 | 2 | STC-75-EM-S-1 |
| 4 | 六角ボルト | M8×L15 | SUS304 | 16 | |
| 5 | 六角低ナット | M8 | SUS304 | 16 | |
| 6 | スプリングワッシャ | M8用 | SUS304 | 16 | |
| 7 | 座板 | t3 | | 1 | |
| 8 | パイプハンドル | φ27.2×t1.5 | | 1 | |
| 9 | 補強アングル | 20×20×t2×250 | | 2 | |

注記
 積載荷重：195kg 以下(キャスター許容荷重値)
 口印：ストッパー付キャスター取付位置
 重量：約10kg

容器移動時等、転倒に注意してください。
 パイプハンドルに寄りかからないでください。

| MARK | DATE | REV | APPROVED |
|----------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------|
| 板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値 | | | |
| DESIGN | DATE | NAME | ハンドル付キャスター台車(SS・ゴム車輪) KM-T-47 |
| - | 2022/03/31 | | |
| DRAWN | DATE | DWG NO. | 3-021304-0 |
| - | - | | |
| CHECKED | DATE | SCALE | 1:8 |
| - | - | CUSTOMER | |
| APPROVED | DATE | SANKO ASTEC INC. | |
| - | - | | |