



No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	台車本体		SUS304	1	
2	SUS キャスター (A)	自在 φ75	ナイロン・ウレタン車	2	SU-STC-75-GNU
3	SUS キャスター (B)	自在(ストッパー付) φ75	ナイロン・ウレタン車	2	SU-STC-75-GNU-S-12
4	六角ボルト	M8×L15	SUS304	16	
5	六角低ナット	M8	SUS304	16	
6	スプリングワッシャ	M8用	SUS304	16	
7	座板	t3		1	
8	パイプハンドル	φ27.2×t1.5		1	
9	補強アングル	20×20×t2×260		2	

注記  
 積載荷重：259kg 以下(キャスター許容荷重値)  
 口印：ストッパー付キャスター取付位置  
 ストッパー部材質：ポリアミド(ナイロン6)  
 重量：約8.8kg

容器移動時等、転倒に注意してください。  
 パイプハンドルに寄りかからないでください。

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	ハンドル付キャスター台車(SUS・ウレタン車輪) KMS-T-43
-	2022/03/31	DWG NO.	
DRAWN	DATE	SCALE	1:8
CHECKED	DATE	CUSTOMER	規格図
APPROVED	DATE	<b>SANKO ASTEC INC.</b>	