



No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	台車本体		SUS304	1	
2	SUSキャスター(A)	自在 φ130	ウレタン車	2	PNUDJA-130
3	SUSキャスター(B)	自在(ストッパー付) φ130	ウレタン車	2	PNUDJAB-130
4	六角ボルト	M10×L15	SUS304	16	
5	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
6	パイプハンドル取付座	t5	SUS304	2	
7	パイプハンドル	φ27.2×t1.5	SUS304	1	
8	パイプハンドル補強板	t5	SUS304	4	

注記

仕上げ：電解研磨(台車本体のみ)  
 積載荷重：652kg 以下(キャスター許容荷重値)  
 口印：ストッパー付キャスター取付位置  
 重量：約22kg

容器移動時等、転倒に注意してください。  
 パイプハンドルに寄りかからないでください。

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	ハンドル付キャスター台車(SUS・ウレタン車輪) KMS-T-77H
-	2022/03/31	DWG NO.	
DRAWN	DATE	SCALE	1:10
-	-	CUSTOMER	規格図
CHECKED	DATE	<b>SANKO ASTEC INC.</b>	
-	-		
APPROVED	DATE		
-	-		