



| No. | PART NAME | STANDARD/SIZE | MATERIAL | QTY | NOTE |
|-----|----------------|-------------------------|----------|-----|----------|
| 1 | 容器本体 | | SUS304 | 1 | |
| 2 | ヘルール | ISO 2S φ47.8(I.D) L20.5 | SUS304 | 1 | |
| 3 | 90°ロングエルボ | ISO 2S φ47.8(I.D) | SUS304 | 1 | |
| 4 | アテ板 | φ120×t2 | SUS304 | 4 | |
| 5 | L字補強板 | 30×30×620×t2 | SUS304 | 2 | コーナーR5 |
| 6 | ネック付エルボ | φ60.5×t2×H110.3 | SUS304 | 4 | |
| 7 | パイプ脚 | φ60.5×t2×L252 | SUS304 | 4 | |
| 8 | 補強パイプ | φ38×t2×L617 | SUS304 | 4 | |
| 9 | キャスター取付座(A) | | SUS304 | 2 | 4-005015 |
| 10 | キャスター取付座(B) | | SUS304 | 2 | 4-005016 |
| 11 | 六角ボルト | M10×L25 | SUS304 | 16 | |
| 12 | 六角ナット | M10 | SUS304 | 16 | |
| 13 | スプリングワッシャ | M10用 | SUS304 | 16 | |
| 14 | キャスター(A)ストッパー付 | PNUDJAB-150/ウカイ | SUS/ワカ車 | 2 | |
| 15 | キャスター(B) | PNUDKA-150/ウカイ | SUS/ワカ車 | 2 | |
| 16 | レバーバンド | B-77 | SUS304 | 1 | |
| 17 | ガスケット | MPB-77 | シリコンゴム | 1 | |
| 18 | 密閉蓋 | M-77 (t1.2) | SUS304 | 1 | |

注記
 容量：400L
 仕上げ：内外面#320バフ研磨
 二点鎖線は、周溶接位置
 L字補強板の取付は、スポット溶接
 使用重量は、製品を含み816kg以下

| DESIGN | DATE |
|----------|------------|
| - | 2016/03/31 |
| DRAWN | DATE |
| - | - |
| CHECKED | DATE |
| - | - |
| APPROVED | DATE |
| - | - |

| MARK | DATE | REV | APPROVED |
|----------------------------|------------------------|----------|----------|
| 板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値 | | | |
| NAME | 脚付スロープ容器 KTL-CTL-77 | | |
| DWG NO. | 3-030339-0 | | |
| SCALE | 1:13 | CUSTOMER | 規格図 |
| SANKO ASTEC INC. | | | |