







No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ヘルール	ISO 1S φ23(I.D)	SUS304	1	4-005032
3	取っ手	S	SUS304	2	
4	アテ板	φ70×t1.2	SUS304	3	
5	ネック付エルボ	φ32×t2×H66	SUS304	3	
6	パイプ脚	φ32×t1.5×L441	SUS304	3	
7	補強パイプ(A) 上段	φ14×t1×L244	SUS304	1	
8	補強パイプ(B) 下段	φ14×t1×L244	SUS304	2	
9	キャスター取付座		SUS304	3	4-005020
10	キャスター(A)ストッパー付	315SA-UB-65/ハンマー	SUS/ワゴン車	2	
11	キャスター(B)	320SA-UB-65/ハンマー	SUS/ワゴン車	1	
12	ストック蓋	S-21 (t0.8)	SUS304	1	

注記
容量：7L
仕上げ：内外面 # 320バフ研磨
取っ手の取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置
使用重量は、製品を含み 171kg以下

		MARK	DATE	REV	APPROVED
		板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	脚付ホッパー容器 HT-ST-21		
-	2023/12/01				
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-030437-0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:6	CUSTOMER	規格図
-	-				
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			
-	-				