






No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ヘルール	ISO 2S φ47.8(I.D)	SUS304	1	4-005034
3	取っ手	L	SUS304	2	
4	アテ板	φ80×+1.5	SUS304	4	
5	ネック付エルボ	φ34×+2×H77	SUS304	4	
6	パイプ脚	φ34×+2×L515	SUS304	4	
7	補強パイプ(A) 上段	φ21.7×+1×L396	SUS304	1	
8	補強パイプ(B) 下段	φ21.7×+1×L396	SUS304	3	
9	キャスター取付座(A)		SUS304	2	4-005008
10	キャスター取付座(B)		SUS304	2	4-005009
11	六角ボルト	M10×L20	SUS304	16	
12	六角ナット	M10	SUS304	16	
13	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
14	キャスター(A)ストッパー付	315S-UB-100/ハンマー	SUS/ワッシャー	2	
15	キャスター(B)	320SR-UB-100/ハンマー	SUS/ワッシャー	2	
16	ストック蓋	S-47 (+0.8)	SUS304	1	

注記
容量：80L
仕上げ：内外面 # 320バフ研磨
取っ手の取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置
使用重量は、製品を含み 326kg以下

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	脚付ホッパー容器 HT-ST-47		
DWG NO.	3-030406-0		
SCALE	1:9	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			
DESIGN	DATE		
-	2016/03/31		
DRAWN	DATE		
-	-		
CHECKED	DATE		
-	-		
APPROVED	DATE		
-	-		