






A-A

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ヘルール	ISO 1S φ23(I.D)	SUS304	1	4-005032
3	取っ手	M	SUS304	2	
4	アテ板	φ80×t1.5	SUS304	3	
5	ネック付エルボ	φ34×t2×H77	SUS304	3	
6	パイプ脚	φ34×t2×L503	SUS304	3	
7	補強パイプ(A) 上段	φ16×t1×L391	SUS304	1	
8	補強パイプ(B) 下段	φ16×t1×L391	SUS304	2	
9	キャスター取付座		SUS304	3	4-005021
10	キャスター(A)ストッパー付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/輪付車	2	
11	キャスター(B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/輪付車	1	
12	レバーバンド	B-36	SUS304	1	
13	ガasket	LP-36	シリコンゴム	1	
14	密閉蓋	L-36 (t1)	SUS304	1	

注記
容量：35L
仕上げ：内外面 # 320バフ研磨
取っ手の取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置
使用重量は、製品を含み 195kg以下

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	脚付ホッパー容器 HT-CTL-36		
DWG NO.	3-030427-0		
SCALE	1:8	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			