



A-A

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ヘルール	ISO 2S φ47.8(I.D)	SUS304	1	4-005034
3	アテ板	φ120×t2	SUS304	4	
4	ネック付エルボ	φ60.5×t2×H110.3	SUS304	4	
5	パイプ脚	φ60.5×t2×L710	SUS304	4	
6	補強パイプ(A) 上段	φ38×t2×L779	SUS304	1	
7	補強パイプ(B) 下段	φ38×t2×L779	SUS304	3	
8	キャスター取付座(A)		SUS304	2	4-005015
9	キャスター取付座(B)		SUS304	2	4-005016
10	六角ボルト	M10×L25	SUS304	16	
11	六角ナット	M10	SUS304	16	
12	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
13	キャスター(A)ストッパー付	PNUDJAB-150/ウカイ	SUS/ウカイ車	2	
14	キャスター(B)	PNUDKA-150/ウカイ	SUS/ウカイ車	2	
15	レバーバンド	B-100	SUS304	1	
16	ガスケット	MPB-100	シリコンゴム	1	
17	密閉蓋	M-100 (t1.2)	SUS304	1	
18	コノ字取っ手	L	SUS304	2	

注記

容量：500L

仕上げ：内外面#320バフ研磨

コノ字取っ手の取付はスポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み816kg以下

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	脚付ホッパー容器 HT-CTL-100H		
DWG NO.	3-030436-0		
SCALE	1:17	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			