



| No. | PART NAME | STANDARD/SIZE | MATERIAL | QTY | NOTE |
|-----|----------------|-------------------|-----------|-----|----------|
| 1 | 容器本体 | | SUS304 | 1 | |
| 2 | ヘルール | ISO 4S φ97.6(I.D) | SUS304 | 1 | 4-005005 |
| 3 | 取っ手 | M | SUS304 | 2 | |
| 4 | アテ板 | φ80×t1.5 | SUS304 | 3 | |
| 5 | ネック付エルボ | φ34×t2×H77 | SUS304 | 3 | |
| 6 | パイプ脚 | φ34×t2×L561 | SUS304 | 3 | |
| 7 | 補強パイプ(A) 上段 | φ16×t1×L391 | SUS304 | 1 | |
| 8 | 補強パイプ(B) 下段 | φ16×t1×L391 | SUS304 | 2 | |
| 9 | キャスター取付座 | | SUS304 | 3 | 4-005021 |
| 10 | キャスター(A)ストッパー付 | 315SA-UB-75/ハンマー | SUS/ウレタン車 | 2 | |
| 11 | キャスター(B) | 320SA-UB-75/ハンマー | SUS/ウレタン車 | 1 | |
| 12 | ストック蓋 | S-36 (t0.8) | SUS304 | 1 | |

注記
 容量：35L
 仕上げ：内外面#320バフ研磨
 取っ手の取付は、スポット溶接
 二点鎖線は、周溶接位置
 使用重量は、製品を含み195kg以下

| DESIGN | DATE | MARK | DATE | REV | APPROVED |
|----------|------------|----------------------------|--------------------------|----------|----------|
| - | 2016/03/31 | 板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値 | | | |
| DRAWN | DATE | NAME | 粉体用脚付ホッパー容器 HTW-ST-36 | | |
| - | - | DWG NO. | 3-031703-0 | | |
| CHECKED | DATE | SCALE | 1:8 | CUSTOMER | 規格図 |
| - | - | SANKO ASTEC INC. | | | |
| APPROVED | DATE | | | | |
| - | - | | | | |