



No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ヘルール	ISO 4.5S φ108.3(I.D)	SUS304	1	4-005006
3	取っ手	L	SUS304	2	
4	アテ板	φ80×t1.5	SUS304	3	
5	ネック付エルボ	φ34×t2×H77	SUS304	3	
6	パイプ脚	φ34×t2×L619	SUS304	3	
7	補強パイプ(A) 上段	φ16×t1×L451	SUS304	1	
8	補強パイプ(B) 下段	φ16×t1×L451	SUS304	2	
9	キャスター取付座		SUS304	3	4-005021
10	キャスター(A)ストッパー付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/クワ車	2	
11	キャスター(B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/クワ車	1	
12	ストック蓋	S-43 (t0.8)	SUS304	1	

注記  
 容量：60L  
 仕上げ：内外面# 320バフ研磨  
 取っ手の取付は、スポット溶接  
 二点鎖線は、周溶接位置  
 使用重量は、製品を含み195kg以下

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME 粉体用脚付ホッパー容器	
-	2016/03/31	HTW-ST-43	
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-031705-0
-	-		
CHECKED	DATE	SCALE	1:9
-	-	CUSTOMER	規格図
APPROVED	DATE	<b>SANKO ASTEC INC.</b>	
-	-		