



No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ヘルール	ISO 4.5S $\phi 108.3$ (I.D)	SUS304	1	4-005076
3	取っ手	L	SUS304	2	
4	アテ板	$\phi 80 \times t1.5$	SUS304	4	
5	ネック付エルボ	$\phi 34 \times t2 \times H77$	SUS304	4	
6	パイプ脚	$\phi 34 \times t2 \times L623$	SUS304	4	
7	補強パイプ(A) 上段	$\phi 21.7 \times t1 \times L396$	SUS304	1	
8	補強パイプ(B) 下段	$\phi 21.7 \times t1 \times L396$	SUS304	3	
9	キャスター取付座(A)		SUS304	2	4-005008
10	キャスター取付座(B)		SUS304	2	4-005009
11	六角ボルト	M10 $\times$ L20	SUS304	16	
12	六角ナット	M10	SUS304	16	
13	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
14	キャスター(A)ストッパー付	315S-UB-100/ハンマー	SUS/ワッシャー	2	
15	キャスター(B)	320SR-UB-100/ハンマー	SUS/ワッシャー	2	
16	ストック蓋	S-47 (t0.8)	SUS304	1	

注記  
 容量：80L  
 仕上げ：内外面 # 320バフ研磨  
 取っ手の取付は、スポット溶接  
 二点鎖線は、周溶接位置  
 使用重量は、製品を含み 326kg以下

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は $\pm 1\%$ 又は 5mm の大きい値			
DESIGN	DATE	NAME 粉体用脚付ホッパー容器	
-	2016/03/31	HTW-ST-47	
DRAWN	DATE	DWG NO. 3-031706-0	
-	-	SCALE 1:9 CUSTOMER 規格図	
CHECKED	DATE	<div style="text-align: right; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">SANKO ASTEC INC.</div>	
-	-		
APPROVED	DATE		
-	-		