



No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ヘルール	ISO 4S φ 97.6(I.D)	SUS304	1	4-005005
3	取っ手	M	SUS304	2	
4	アテ板	φ 70× t1.2	SUS304	3	
5	ネック付エルボ	φ 32× t2× H66	SUS304	3	
6	パイプ脚	φ 32× t1.5× L540	SUS304	3	
7	補強パイプ(A) 上段	φ 14× t1× L348	SUS304	1	
8	補強パイプ(B) 下段	φ 14× t1× L348	SUS304	2	
9	キャスター取付座		SUS304	3	4-005020
10	キャスター(A)ストッパー付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/輪付車	2	
11	キャスター(B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/輪付車	1	
12	キャッチクリップ		SUS304	4	
13	ガasket	MPA-33	シリコンゴム	1	
14	密閉蓋	M-33 (t0.8)	SUS304	1	

注記
容量：25L
仕上げ：内外面# 320バフ研磨
取っ手の取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置
使用重量は、製品を含み 195kg以下

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	粉体用脚付ホッパー容器 HTW-CTH-33		
DWG NO.	3-031714-0		
SCALE	1:7	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			