



No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ヘルール	ISO 6S φ159.2(I.D)	SUS304	1	4-005078
3	アテ板	φ100×t2	SUS304	4	
4	ネック付エルボ	φ48.6×t2×H84.3	SUS304	4	
5	パイプ脚	φ48.6×t2×L682	SUS304	4	
6	補強パイプ(A) 上段	φ25×t1.5×L498	SUS304	1	
7	補強パイプ(B) 下段	φ25×t1.5×L498	SUS304	3	
8	キャスター取付座(A)		SUS304	2	4-005013
9	キャスター取付座(B)		SUS304	2	4-005014
10	六角ボルト	M10×L25	SUS304	16	
11	六角ナット	M10	SUS304	16	
12	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
13	キャスター(A)ストッパー付	PNUDJAB-130/ウカイ	SUS/ウカイ車	2	
14	キャスター(B)	PNUDKA-130/ウカイ	SUS/ウカイ車	2	
15	キャッチクリップ		SUS304	6	
16	ガスケット	MPB-635	シリコンゴム	1	
17	密閉蓋	M-635 (t1.2)	SUS304	1	

注記  
 容量：200L  
 取っ手・キャッチクリップの取付は、スポット溶接  
 二点鎖線は、周溶接位置  
 使用重量は、製品を含み652kg以下

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME 粉体用脚付ホッパー容器	
-	2016/03/31	HTW-CTH-635	
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-031721-0
-	-		
CHECKED	DATE	SCALE	1:11 CUSTOMER 規格図
-	-		
APPROVED	DATE	<b>SANKO ASTEC INC.</b>	
-	-		