



No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ヘルール	ISO 8S φ208.3(I.D)	SUS304	1	4-005079
3	アテ板	φ120×t2	SUS304	4	
4	ネック付エルボ	φ60.5×t2×H110.3	SUS304	4	
5	パイプ脚	φ60.5×t2×L929	SUS304	4	
6	補強パイプ(A) 上段	φ38×t2×L779	SUS304	1	
7	補強パイプ(B) 下段	φ38×t2×L779	SUS304	3	
8	キャスター取付座(A)		SUS304	2	4-005015
9	キャスター取付座(B)		SUS304	2	4-005016
10	六角ボルト	M10×L25	SUS304	16	
11	六角ナット	M10	SUS304	16	
12	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
13	キャスター(A)ストッパー付	PNUDJAB-150/ウカイ	SUS/ウカイ車	2	
14	キャスター(B)	PNUDKA-150/ウカイ	SUS/ウカイ車	2	
15	レバーバンド	B-100	SUS304	1	
16	ガスケット	MPB-100	シリコンゴム	1	
17	密閉蓋	M-100 (t1.2)	SUS304	1	
18	コノ字取っ手	L	SUS304	2	

注記
 容量：500L
 仕上げ：内外面 #320パフ研磨
 コの字取っ手の取付はスポット溶接
 二点鎖線は、周溶接位置
 使用重量は、製品を含み816kg以下

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME 粉体用脚付ホッパー容器	
-	2016/03/31	HTW-CTL-100H	
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-031736-0
-	-		
CHECKED	DATE	SCALE	1:17
-	-	CUSTOMER	規格図
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.	
-	-		