



No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ヘルール	ISO 2S φ47.8(I.D)	SUS304	1	4-005034
3	アテ板	φ100×t2	SUS304	4	
4	ネック付エルボ	φ42.7×t2×H81.4	SUS304	4	
5	パイプ脚	φ42.7×t2×L428	SUS304	4	
6	補強パイプ(A) 上段	φ25×t1.5×L456	SUS304	1	
7	補強パイプ(B) 下段	φ25×t1.5×L456	SUS304	3	
8	キャスター取付座(A)		SUS304	2	4-005011
9	キャスター取付座(B)		SUS304	2	4-005012
10	六角ボルト	M10×L20	SUS304	16	
11	六角ナット	M10	SUS304	16	
12	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
13	キャスター(A)ストッパー付	315S-UB-125/ハンマー	SUS/クワカ車	2	
14	キャスター(B)	320SR-UB-125/ハンマー	SUS/クワカ車	2	
15	ヒラ蓋	H-565 (t1)	SUS304	1	

注記
 容量：150L
 仕上げ：内外面# 320バフ研磨
 二点鎖線は、周溶接位置
 使用重量は、製品を含み424kg以下

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME 脚付ホッパー容器 / 120°	
-	2017/07/31	HTT-ST-565	
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-032108-0
-	-	-	
CHECKED	DATE	SCALE	1:10
-	-	CUSTOMER	
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.	
-	-		