



A-A

| No. | PART NAME | STANDARD/SIZE | MATERIAL | QTY | NOTE |
|-----|----------------|-------------------|-----------|-----|----------|
| 1 | 容器本体 | | SUS304 | 1 | |
| 2 | ヘルール | ISO 2S φ47.8(I.D) | SUS304 | 1 | 4-005033 |
| 3 | 取っ手 | L | SUS304 | 2 | |
| 4 | アテ板 | φ80×t1.5 | SUS304 | 3 | |
| 5 | ネック付エルボ | φ34×t2×H77 | SUS304 | 3 | |
| 6 | パイプ脚 | φ34×t2×L444 | SUS304 | 3 | |
| 7 | 補強パイプ(A) 上段 | φ16×t1×L451 | SUS304 | 1 | |
| 8 | 補強パイプ(B) 下段 | φ16×t1×L451 | SUS304 | 2 | |
| 9 | キャスター取付座 | | SUS304 | 3 | 4-005021 |
| 10 | キャスター(A)ストッパー付 | 315SA-UB-75/ハンマー | SUS/ウレタン車 | 2 | |
| 11 | キャスター(B) | 320SA-UB-75/ハンマー | SUS/ウレタン車 | 1 | |
| 12 | キャッチクリップ | | SUS304 | 4 | |
| 13 | ガスケット | MPA-43 | シリコンゴム | 1 | |
| 14 | 密閉蓋 | M-43 (t1) | SUS304 | 1 | |

注記

容量：60L

仕上げ：内外面# 320バフ研磨

取っ手・キャッチクリップの取付は、スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み 195kg以下

| MARK | DATE | REV | APPROVED |
|----------------------------|-------------------------------|----------|----------|
| 板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値 | | | |
| NAME | 脚付ホッパー容器 / 120° HTT-CTH-43 | | |
| DWG NO. | 3-032117-0 | | |
| SCALE | 1:9 | CUSTOMER | 規格図 |
| SANKO ASTEC INC. | | | |