





No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	鏡板：R388.9×R74.3	SUS304	1	鏡板：4-005046
2	タンクボールバルブ	TVCX-25/ISO 1S	SUS316	1	3-006316
3	取っ手	L	SUS304	2	
4	アテ板	φ80×t1.5	SUS304	3	
5	ネック付エルボ	φ34×t2×H77	SUS304	3	
6	パイプ脚	φ34×t2×L441	SUS304	3	
7	補強パイプ(A) 上段	φ16×t1×L451	SUS304	1	
8	補強パイプ(B) 下段	φ16×t1×L451	SUS304	2	
9	キャスター取付座		SUS304	3	4-005021
10	キャスター(A)ストッパー付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/輪付車	2	
11	キャスター(B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/輪付車	1	
12	レバーバンド	B-43	SUS304	1	
13	ガスケット	LP-43	シリコンゴム	1	
14	密閉蓋	L-43 (t1)	SUS304	1	



A-A

注記
容量：60L
仕上げ：内外面# 320バフ研磨
取っ手の取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置
使用重量は、製品を含み 195kg以下

タンクボールバルブの取付方向に注意

DESIGN	DATE
-	2021/03/31
DRAWN	DATE
-	-
CHECKED	DATE
-	-
APPROVED	DATE
-	-

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	脚付鏡板容器・タンクボールバルブ DTBV-CTL-43		
DWG NO.	3-032533-0		
SCALE	1:9	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			