






No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	タンク底ボールバルブ	TVCX-40/ISO 1.5S/φ109	SUS316	1	3-006317
3	アテ板	φ100×t2	SUS304	4	
4	ネック付エルボ	φ48.6×t2×H84.3	SUS304	4	
5	パイプ脚	φ48.6×t2×L434	SUS304	4	
6	補強パイプ(A) 上段	φ25×t1.5×L498	SUS304	1	
7	補強パイプ(B) 下段	φ25×t1.5×L498	SUS304	3	
8	キャスター取付座(A)		SUS304	2	4-005013
9	キャスター取付座(B)		SUS304	2	4-005014
10	六角ボルト	M10×L25	SUS304	16	
11	六角ナット	M10	SUS304	16	
12	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
13	キャスター(A)ストッパー付	PNUDJAB-130/ウカイ	SUS/ワカチ車	2	
14	キャスター(B)	PNUDKA-130/ウカイ	SUS/ワカチ車	2	
15	キャッチクリップ		SUS304	6	
16	ガasket	MPB-635	シリコンゴム	1	
17	密閉蓋	M-635 (t1.2)	SUS304	1	

注記

容量：200L


仕上げ：内外面#320バフ研磨

キャッチクリップの取付は、スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み652kg以下

タソク底ボールバルブの取付方向に注意

DESIGN	DATE	NAME	脚付ホッパー容器 120° タンク底ボールバルブ HTTBV-CTH-635		
-	2024/06/01				
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-034321-0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:11	CUSTOMER	規格図
-	-				
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			
-	-				