



No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ヘルール(A)	ISO 1S φ23(I.D)	SUS304	1	4-005032
3	ジャケット		SUS304	1	
4	ヘルール(B)	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	2	4-005203
5	取っ手	M	SUS304	2	
6	アテ板	φ80×t1.5	SUS304	3	
7	ネック付エルボ	φ34×t2×H77	SUS304	3	
8	パイプ脚	φ34×t2×L383	SUS304	3	
9	補強パイプ(A) 上段	φ16×t1×L414	SUS304	1	
10	補強パイプ(B) 下段	φ16×t1×L414	SUS304	2	
11	キャスター取付座		SUS304	3	4-005021
12	キャスター(A)ストッパー付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/ウレタン	2	
13	キャスター(B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/ウレタン	1	
14	ストック蓋	S-33 (t0.8)	SUS304	1	

注記  
 容量：容器本体 25L  
 ジャケット 約12.9L(上部ヘルールまで)  
 仕上げ：内外面#320バフ研磨  
 取っ手の取付は、スポット溶接  
 二点鎖線は、周溶接位置

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意  
 内圧がかかると変形の原因になります。  
 ※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)  
 使用重量は、製品を含み195kg以下

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME ジャケット型脚付ホッパー容器	
-	2016/03/31	HTJ-ST-33	
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-040702-0
-	-		
CHECKED	DATE	SCALE	1:8 CUSTOMER 規格図
-	-		
APPROVED	DATE	<b>SANKO ASTEC INC.</b>	
-	-		