



No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ヘルール (A)	ISO 2S φ47.8(I.D)	SUS304	1	4-005034
3	ジャケット		SUS304	1	
4	ヘルール (B)	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	2	4-005204
5	アテ板	φ100×t2	SUS304	4	
6	ネック付エルボ	φ48.6×t2×H84.3	SUS304	4	
7	パイプ脚	φ48.6×t2×L313	SUS304	4	
8	補強パイプ (A) 上段	φ25×t1.5×L498	SUS304	1	
9	補強パイプ (B) 下段	φ25×t1.5×L498	SUS304	3	
10	キャスター取付座 (A)		SUS304	2	4-005013
11	キャスター取付座 (B)		SUS304	2	4-005014
12	六角ボルト	M10×L25	SUS304	16	
13	六角ナット	M10	SUS304	16	
14	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
15	キャスター (A) ストッパー付	PNUDJAB-130/ウカイ	SUS/ウカイ車	2	
16	キャスター (B)	PNUDKA-130/ウカイ	SUS/ウカイ車	2	
17	キャッチクリップ		SUS304	6	
18	ガスケット	MPB-565	シリコンゴム	1	
19	密閉蓋	M-565 (t1.2)	SUS304	1	

注記
 容量：容器本体 150L
 ジャケット 約67.7L(上部ヘルールまで)
 仕上げ：内外面#320バフ研磨
 キャッチクリップの取付は、スポット溶接
 二点鎖線は、周溶接位置

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意
 内圧がかかると変形の原因になります。
 ※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)
 使用重量は、製品を含み652kg以下

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	ジャケット型脚付ホッパー容器 HTJ-CTH-565
-	2016/03/31		
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-040718-0
-	-		
CHECKED	DATE	SCALE	1:11 CUSTOMER 規格図
-	-		
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.	
-	-		