



No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ヘルール(A)	ISO 2S $\phi 47.8(I.D)$	SUS304	1	4-005033
3	ジャケット		SUS304	1	
4	ヘルール(B)	ISO 15A $\phi 18.4(I.D)L17.3$	SUS316L	2	4-005204
5	取っ手	L	SUS304	2	
6	アテ板	$\phi 80 \times t1.5$	SUS304	4	
7	ネック付エルボ	$\phi 34 \times t2 \times H77$	SUS304	4	
8	パイプ脚	$\phi 34 \times t2 \times L343$	SUS304	4	
9	補強パイプ(A) 上段	$\phi 21.7 \times t1 \times L396$	SUS304	1	
10	補強パイプ(B) 下段	$\phi 21.7 \times t1 \times L396$	SUS304	3	
11	キャスター取付座(A)		SUS304	2	4-005008
12	キャスター取付座(B)		SUS304	2	4-005009
13	六角ボルト	M10 \times L20	SUS304	16	
14	六角ナット	M10	SUS304	16	
15	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
16	キャスター(A)ストッパー付	315S-UB-100/ハンマー	SUS/ウレタン	2	
17	キャスター(B)	320SR-UB-100/ハンマー	SUS/ウレタン	2	
18	レバーバンド	B-43	SUS304	1	
19	ガスケット	LP-43	シリコンゴム	1	
20	密閉蓋	L-43 (t1)	SUS304	1	

注記
 容量：容器本体 60L
 ジャケット 約23.2L(上部ヘルールまで)
 仕上げ：内外面#320バフ研磨
 取っ手の取付は、スポット溶接
 二点鎖線は、周溶接位置

ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意
 内圧がかかると変形の原因になります。
 ※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)
 使用重量は、製品を含み326kg以下

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME ジャケット型脚付ホッパー容器	
-	2016/03/31	HTJ-CTL-43	
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-040725-0
-	-	-	
CHECKED	DATE	SCALE	1:9
-	-	CUSTOMER	規格図
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.	
-	-		