






No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	鏡板：R565×R56.6	SUS304	1	鏡板：4-005048
2	タンクフランジ	φ130(O.D)	SUS316L	1	
3	タンクボトムバルブ	SD/ISO 1S φ23(I.D)	SUS316L	1	フランジ型
4	ジャケット	鏡板：R635×R63.5	SUS304	1	鏡板：4-005049
5	閉鎖リング	φ190(I.D) t2	SUS304	1	
6	ヘルール (A)	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	1	4-005204
7	ヘルール (B)	ISO 15A φ18.4(I.D)L42	SUS316L	1	
8	アテ板	φ100×t2	SUS304	4	
9	ネック付エルボ	φ48.6×t2×H84.3	SUS304	4	
10	パイプ脚	φ48.6×t2×L358	SUS304	4	
11	補強パイプ (A) 上段	φ25×t1.5×L498	SUS304	1	
12	補強パイプ (B) 下段	φ25×t1.5×L498	SUS304	3	
13	キャスター取付座 (A)		SUS304	2	4-005013
14	キャスター取付座 (B)		SUS304	2	4-005014
15	六角ボルト	M10×L25	SUS304	16	
16	六角ナット	M10	SUS304	16	
17	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
18	キャスター (A) ストップパー付	PNUDJAB-130/ウカイ	SUS/ウカイ車	2	
19	キャスター (B)	PNUDKA-130/ウカイ	SUS/ウカイ車	2	
20	キャッチクリップ		SUS304	6	
21	ガスケット	MPB-565	シリコンゴム	1	
22	密閉蓋	M-565 (t1.2)	SUS304	1	

注記
容量：容器本体 150L
ジャケット 約35.4L(上部ヘルールまで)
仕上げ：内外面#320バフ研磨
キャッチクリップの取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置
ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意
内圧がかかると変形の原因になります。
※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)
使用重量は、製品を含み652kg以下

タンクボトムバルブは、フランジ型
タンクフランジの取付方向に注意

DESIGN	DATE
-	2016/03/31
DRAWN	DATE
-	-
CHECKED	DATE
-	-
APPROVED	DATE
-	-

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	ジャケット型脚付鏡板容器・タンクボトムバルブ DTBJ-CTH-565/フランジ型		
DWG NO.	3-041018A-0		
SCALE	1:11	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			

