






A - A

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	タンク底ボールバルブ	TVCX-15/ISO 15A/φ64	SUS316	1	3-006315
3	ジャケット		SUS304	1	
4	ヘルール	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	2	4-005203
5	取っ手	M	SUS304	2	
6	アテ板	φ80×t1.5	SUS304	3	
7	ネック付エルボ	φ34×t2×H77	SUS304	3	
8	パイプ脚	φ34×t2×L383	SUS304	3	
9	補強パイプ(A) 上段	φ16×t1×L391	SUS304	1	
10	補強パイプ(B) 下段	φ16×t1×L391	SUS304	2	
11	キャスター取付座		SUS304	3	4-005021
12	キャスター(A)ストップパー付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/ワグネル車	2	
13	キャスター(B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/ワグネル車	1	
14	ストック蓋	S-30 (t0.8)	SUS304	1	

注記

容量：容器本体 20L

ジャケット 約10.6L(上部ヘルールまで)

仕上げ：内外面#320バフ研磨

取っ手の取付は、スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置


ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意

内圧がかかると変形の原因になります。

※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)

使用重量は、製品を含み 195kg以下

タソク底ボールバルブの取付方向に注意

DESIGN	DATE	NAME	ジヤクット脚付ホパ-容器・タソ底ホ-ルバルブ HTBVJ-ST-30			
-	2025/08/01					
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-042101-0			
-	-					
CHECKED	DATE	SCALE	1:8	CUSTOMER	規格図	
-	-					
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.				
-	-					