






No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	鏡板：R388.9×R74.3	SUS304	1	鏡板：4-005046
2	タンク底ボールバルブ	TVCX-25/ISO 1S/φ79	SUS316	1	3-006316
3	ジャケット	鏡板：R470×R47	SUS304	1	鏡板：4-005047
4	閉鎖リング	φ200(I.D) t2	SUS304	1	
5	ヘルール(A)	ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3	SUS316L	1	4-005204
6	ヘルール(B)	ISO 15A φ18.4(I.D)L42	SUS316L	1	
7	取っ手	L	SUS304	2	
8	アテ板	φ80×t1.5	SUS304	4	
9	ネック付エルボ	φ34×t2×H77	SUS304	4	
10	パイプ脚	φ34×t2×L364	SUS304	4	
11	補強パイプ(A) 上段	φ21.7×t1×L396	SUS304	1	
12	補強パイプ(B) 下段	φ21.7×t1×L396	SUS304	3	
13	キャスター取付座(A)		SUS304	2	4-005008
14	キャスター取付座(B)		SUS304	2	4-005009
15	六角ボルト	M10×L20	SUS304	16	
16	六角ナット	M10	SUS304	16	
17	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
18	キャスター(A)ストッパー付	315S-UB-100/ハンマー	SUS/アルミ車	2	
19	キャスター(B)	320SR-UB-100/ハンマー	SUS/アルミ車	2	
20	ストック蓋	S-43 (t0.8)	SUS304	1	

注記

容量：容器本体 60L

ジャケット 約14.8L(上部ヘルールまで)

仕上げ：内外面#320バフ研磨

取っ手の取付は、スポット溶接

二点鎖線は、周溶接位置


ジャケット内は加減圧不可の為、流量に注意

内圧がかかると変形の原因になります。

※参考流量：約3.5L/min以下(15Aヘルールの場合)

使用重量は、製品を含み 326kg以下

タソク底ボールバルブの取付方向に注意

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は $\pm 1\%$ 又は5mmの大きい値			
NAME	ジャケット脚付鏡板容器・タンク底ボールバルブ D T B V J - S T - 43		
DWG NO.	3 - 0 4 2 2 0 5 - 0		
SCALE	1:9	CUSTOMER	規格図

SANKO ASTEC INC.