



No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	本体	鏡板：R400×R40	SUS304	1	3-005844
2	キャスター(A)ストッパー付	315SA-UB-75/ハンマー	SUS/クワカ車	2	
3	キャスター(B)	320SA-UB-75/ハンマー	SUS/クワカ車	1	
4	蓋	鏡板：R400×R40	SUS304	1	3-005787
5	ヘルール(A)	ISO 1S φ23(I.D)	SUS304	2	
6	ヘルール(B)	ISO 2S φ47.8(I.D)	SUS304	5	
7	PV0用Tナット	M14(M16ナット型)	SUS304	8	4-005773
8	PV0用ボルト/L90.5型	M14/L90.5	SUS304	8	4-005782
9	PV0用スペーサー	M14用	SUS304	8	4-005776
10	Oリング	P425/Hs70	シリコンゴム	1	

注記
 有効容量：40L
 使用圧力：0~0.18MPa
 使用温度：常温
 水圧試験圧力：0.27MPa
 容器または配管に安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面#320バフ研磨
 二点鎖線は、周溶接位置
 使用重量は、製品を含み195kg以下
 溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	脚付フランジオープン加圧容器 PVOL-40-40
-	2020/03/31	-	
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-090707-0
-	-	-	
CHECKED	DATE	SCALE	1:8
-	-	CUSTOMER	
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.	
-	-		