












No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	胴板	t2	SUS304	1	
2	上鏡板	R650×R65/t2	SUS304	1	
3	下鏡板	R650×R65/t2	SUS304	1	
4	補強板	t3/φ470(O.D)	SUS304	1	現合取付
5	ヘルール(A)	400A 30° L50 オリング型	SUS304	1	400A-30fo
6	タンクフランジ	φ130(O.D)	SUS316L	1	
7	タンク底バルブ	SD/ISO 1S φ23(I.D)	SUS316L	1	フランジ型
8	アテ板	φ100×t2	SUS304	4	
9	ネック付エルボ	φ48.6×t2×H84.3	SUS304	4	
10	パイプ脚	φ48.6×t2×L390	SUS304	4	
11	補強パイプ(A) 上段	φ25×t1.5×L509	SUS304	1	
12	補強パイプ(B) 下段	φ25×t1.5×L509	SUS304	3	
13	キャスター取付座(A)		SUS304	2	4-005013
14	キャスター取付座(B)		SUS304	2	4-005014
15	六角ボルト	M10×L25	SUS304	16	
16	六角ナット	M10	SUS304	16	
17	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
18	キャスター(A)ストッパー付	PNUDJAB-130/ウカイ	SUS/ウカイ車	2	
19	キャスター(B)	PNUDKA-130/ウカイ	SUS/ウカイ車	2	
20	ヘルールキャップ	400A 30° オリング型	SUS304	1	400A-30bfm
21	ヘルール (B) ロング	ISO 4.5S φ108.3(I.D) L62	SUS304	1	
22	ヘルール (C) ロング	ISO 2S φ47.8(I.D) L42	SUS304	2	
23	ヘルール (D) ロング	ISO 1S φ23(I.D) L42	SUS304	2	
24	オリング	AS568B #385	シリコンゴム	1	
25	クランプバンド	KL-400A/高圧型	SUS304	1	

注記
 有効容量：250L
 使用圧力：0～0.18MPa
 使用温度：常温
 水圧試験圧力：0.27MPa
 容器または配管に安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面#320バフ研磨
二点鎖線は、周溶接位置
使用重量は、製品を含み652kg以下
溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる
タンク底バルブの取付方向に注意

DESIGN	DATE	NAME	大型加圧容器・タンク底バルブ		
-	2024/06/01		PVM-B-650-250 / フランジ型		
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-092404A-0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:12	CUSTOMER	規格図
-	-				
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			
-	-				



No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	胴板	t2	SUS304	1	
2	上鏡板	R650× R65/t2	SUS304	1	
3	下鏡板	R650× R65/t2	SUS304	1	
4	補強板	t3/φ 470(O.D)	SUS304	1	現合取付
5	ヘルール (A)	400A 30° L50 Oリング型	SUS304	1	400A-30fo
6	タンク底バルブ	SD/ISO 1S φ23(I.D)/φ120	SUS316L	1	直溶接型
7	アテ板	φ 100× t2	SUS304	4	
8	ネック付エルボ	φ 48.6× t2× H84.3	SUS304	4	
9	パイプ脚	φ 48.6× t2× L390	SUS304	4	
10	補強パイプ (A) 上段	φ 25× t1.5× L509	SUS304	1	
11	補強パイプ (B) 下段	φ 25× t1.5× L509	SUS304	3	
12	キャスター取付座 (A)		SUS304	2	4-005013
13	キャスター取付座 (B)		SUS304	2	4-005014
14	六角ボルト	M10× L25	SUS304	16	
15	六角ナット	M10	SUS304	16	
16	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
17	キャスター (A) ストップパー付	PNUDJAB-130/ウカイ	SUS/ウカイ車	2	
18	キャスター (B)	PNUDKA-130/ウカイ	SUS/ウカイ車	2	
19	ヘルールキャップ	400A 30° Oリング型	SUS304	1	400A-30bfm
20	ヘルール (B) ロング	ISO 4.5S φ108.3(I.D) L62	SUS304	1	
21	ヘルール (C) ロング	ISO 2S φ47.8(I.D) L42	SUS304	2	
22	ヘルール (D) ロング	ISO 1S φ23(I.D) L42	SUS304	2	
23	Oリング	AS568B #385	シリコンゴム	1	
24	クランプバンド	KL-400A/高圧型	SUS304	1	

注記

有效容量：250L

使用压力：0~0.18MPa

使用温度：常温

水压試験圧力：0.27MPa


容器または配管に安全装置を取り付けること

仕上げ：内外面#320バフ研磨

二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み 652kg 以下

溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

DESIGN	DATE	NAME	大型加圧容器・タンク底バルブ PVM-B-650-250/直溶接型		
-	2024/06/01				
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-092404B-0		
-	-				
CHECKED	DATE	SCALE	1:12	CUSTOMER	規格図
-	-				
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.			
-	-				