








No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	胴板	t2	SUS304	1	
2	上鏡板	R500× R50/t2	SUS304	1	
3	下鏡板	R500× R50/t2	SUS304	1	
4	補強板	t3/φ 420(O.D)	SUS304	1	現合取付
5	ヘルール (A)	350A 30° L50 Oリング型	SUS304	1	350A-30fo
6	タンク底ボールバルブ	TVCX-25/ISO 1S/φ 79	SUS316	1	3-006316
7	アテ板	φ 80× t1.5	SUS304	4	
8	ネック付エルボ	φ 34× t2× H77	SUS304	4	
9	パイプ脚	φ 34× t2× L400	SUS304	4	
10	補強パイプ (A) 上段	φ 21.7× t1× L418	SUS304	1	
11	補強パイプ (B) 下段	φ 21.7× t1× L418	SUS304	3	
12	キャスター取付座 (A)		SUS304	2	4-005008
13	キャスター取付座 (B)		SUS304	2	4-005009
14	六角ボルト	M10× L20	SUS304	16	
15	六角ナット	M10	SUS304	16	
16	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
17	キャスター (A) ストップパー付	315S-UB-100/ハンマー	SUS/ウレタン車	2	
18	キャスター (B)	320SR-UB-100/ハンマー	SUS/ウレタン車	2	
19	ヘルールキャップ	350A 30° Oリング型	SUS304	1	350A-30bfm
20	ヘルール (B) ロング	ISO 4.5S φ 108.3(I.D) L62	SUS304	1	
21	ヘルール (C) ロング	ISO 2S φ 47.8(I.D) L42	SUS304	2	
22	ヘルール (D) ロング	ISO 1S φ 23(I.D) L42	SUS304	2	
23	Oリング	AS568B #383	シリコンゴム	1	
24	クランプバンド	KL-350A/高圧型	SUS304	1	

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	大型加圧容器・タンク底ボールバルブ PVM-BV-500-100		
DWG NO.	3-092501-0		
SCALE	1:10	CUSTOMER	規格図

SANKO ASTEC INC.