



No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	胴板		SUS304	1	
2	上鏡板	R400× R40/t2	SUS304	1	
3	下鏡板	R400× R40/t2	SUS304	1	
4	袴	t2	SUS304	1	
5	ヘルール	5S(125A) 20°L30	SUS304	1	
6	アテ板	40× 160× t1.2/R4	SUS304	2	
7	サニタリー取っ手	φ 10丸棒	SUS304	2	



注記

有效容量：50L

使用压力：0~0.18MPa

使用温度：常温

水压試験圧力：0.27MPa

容器または配管に安全装置を取り付けること


仕上げ：内外面#320バフ研磨

袴の本体への取付は、全周溶接

二点鎖線は、周溶接位置

溶接各部は、圧力容器構造規格に準ずる

DESIGN	DATE
—	2025/09/30
DRAWN	DATE
—	—
CHECKED	DATE
—	—
APPROVED	DATE
—	—

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	加圧容器／シングルポート PVC-40-50		
DWG NO.	3-092605-0		
SCALE	1:7	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			