



No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	台車本体		SUS304	1	
2	SUSキャスター(A)	自在 φ100	ナイロノウルカ車	2	SU-STC-100-GNU
3	SUSキャスター(B)	自在(ストッパー付) φ100	ナイロノウルカ車	2	SU-STC-100-GNU-S-2
4	十字穴付皿小ネジ	M8×L16	SUS304	16	
5	六角ナット	M8	SUS304	16	
6	スプリングワッシャ	M8用	SUS304	16	
7	パイプハンドル取付座	t5	SUS304	2	
8	パイプハンドル	φ27.2×t1.5	SUS304	1	



パイプハンドル取付部詳細



パイプハンドル取付座詳細

注記
 仕上げ：電解研磨(台車本体のみ)
 積載荷重：390kg 以下
 □印：ストッパー付キャスター取付位置

容器移動時等、転倒に注意してください。
 パイプハンドルに寄りかからないでください。

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	ハンドル付キャスター台車 KMS-H(S)
	2018/02/28		
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-003604-0
	2018/02/28		
CHECKED	DATE	SCALE	1:9 CUSTOMER
	2018/02/28		
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.	
	2018/02/28		