



No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	
2	ヘルール	ISO 1S φ23(I.D)	SUS304	1	4-005032
3	取っ手	L	SUS304	2	
4	アテ板	φ80×t1.5	SUS304	4	
5	ネック付エルボ	φ34×t2×H77	SUS304	4	
6	パイプ脚	φ34×t2×L515	SUS304	4	
7	補強パイプ(A) 上段	φ21.7×t1×L396	SUS304	1	
8	補強パイプ(B) 下段	φ21.7×t1×L396	SUS304	3	
9	キャスター取付座(A)		SUS304	2	4-005008
10	キャスター取付座(B)		SUS304	2	4-005009
11	六角ボルト	M10×L20	SUS304	16	
12	六角ナット	M10	SUS304	16	
13	スプリングワッシャ	M10用	SUS304	16	
14	キャスター(A)ストッパー付	315S-UB-100/ハンマー	SUS/カワチ車	2	
15	キャスター(B)	320SR-UB-100/ハンマー	SUS/カワチ車	2	
16	キャッチクリップ		SUS304	5	
17	ガスケット	MPA-47	FKM	1	
18	覗き窓付蓋	M-47 (S)(t1)	SUS304	1	3-003881
19	90°エルボ	ISO 1S/2CMD	SUS304	1	
20	ボールバルブ	ISO 1S/2BV	SUS316L	1	
21	クランプバンド(A)	ISO 1S-15S/13MHHM-LW	SUS304	2	
22	ヘルールガスケット(A)	ISO 1S/40MP	FKM	2	
23	ヘルールキャップ	ISO 2S/16AMD	SUS304	1	
24	クランプバンド(B)	ISO 2S/13MHHM-LW	SUS304	1	
25	ヘルールガスケット(B)	ISO 2S/40MP	FKM	1	

注記

容量：100L

仕上げ：内外面#320バフ研磨

取っ手・キャッチクリップの取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置

使用重量は、製品を含み326kg以下

排出配管にはサポートをつけてください。

△ ¹	2019/02/19		
MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	脚付ホッパー容器
	2019/02/05		HT-CTH-47H(S)
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-003880-1
CHECKED	DATE	SCALE	1:9 CUSTOMER
APPROVED	DATE		

SANKO ASTEC INC.