

REVISIONS

MARK	DATE	REV	DESCRIPTION	APPROVED
△	12/03/27		No. 002318-1	

△ 注記  
 仕上げ：内面 FEP300 $\mu$ m (ヘルール及び蓋と本体の取合面は100 $\mu$ m/以下)  
 外面 焼取(バフ研磨)  
 容量：100L  
 キャッチクリップ・L字補強・L字押さえ板と割蓋(A)の取付は、スポット溶接  
 二点鎖線は、周溶接位置

付属品：2S×G1/2ソケットアダプター/内面 PFA100 $\mu$ m×1  
 1.5S×G1/2ソケットアダプター/内面 PFA100 $\mu$ m×1  
 15A×G3/8ソケットアダプター×2  
 2SPTFEガスケット、クランプ×各1  
 1.5SPTFEガスケット、クランプ×各1  
 15ANBRガスケット、クランプ×各2

FEP300 $\mu$ m /アイワツ技研(有)：850N-321/NC-1500/532-8110/グレー  
 FEP100 $\mu$ m /アイワツ技研(有)：850N-321/532-8110/グレー

17	ヘルール(C)	ISO 1.5S $\phi$ 35.7(I.D.)L20.5	SUS304	1	
16	ソケット	G3/8×L26	SUS304	1	
15	L字補強	30×30×T2.0	SUS304	1	コーナーR5
14	L字押さえ板	22×22×L100×T1.0	SUS304	2	コーナーR5
13	割蓋(B)	M-47 (T1.0)	SUS304	1	
12	割蓋(A)	M-47 (T1.0)	SUS304	1	
11	ガスケット	MP-47-S/Aタイプ	シリコンゴム	1	
10	キャッチクリップ		SUS304	4	
9	角パイプ(B)	125×75×T5×L365	SUS304	2	
8	角パイプ(A)	125×125×T5×L600	SUS304	2	
7	パイプ脚	$\phi$ 42.7×T2.0×L387	SUS304	4	
6	ネック付エルボ	$\phi$ 42.7×T2.0×H81.4	SUS304	4	
5	アテ板	$\phi$ 100×T2.0	SUS304	4	
4	ヘルール(B)	ISO 15A $\phi$ 18.4(I.D.)L17.3	SUS316L	2	
3	ジャケット	鏡板：R565×R56.6	SUS304	1	
2	ヘルール(A)	ISO 2S $\phi$ 47.8(I.D.) L42	SUS304	1	
1	容器本体	鏡板：R470×R47	SUS304	1	

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
	DRAWN	DATE	NAME DTJ-CTH-47H(S)		
	CHECKED	DATE	DWG NO. 3-002318-1		
	DESIGN	DATE	SCALE 1:10 CUSTOMER		
<b>SANKO ASTEC INC.</b>					

