



| No. | PART NAME       | STANDARD/SIZE           | MATERIAL | QTY | NOTE            |
|-----|-----------------|-------------------------|----------|-----|-----------------|
| 1   | 容器本体            | 鏡板：R470×R47             | SUS316L  | 1   | 鏡板：4-005126     |
| 2   | タンクフランジ         | φ130(O.D)               | SUS316L  | 1   |                 |
| 3   | タンクボトムバルブ       | SD/ISO 1S φ23(I.D)      | SUS316L  | 1   | フランジ型           |
| 4   | ジャケット           | 鏡板：R565×R56.6           | SUS304   | 1   | 鏡板：4-005048     |
| 5   | 閉鎖リング           | φ190(I.D) t2            | SUS304   | 1   |                 |
| 6   | レベル計(サイトグラスタイプ) | LVS-L250/可視範囲20×220     | SUS316L  | 1   | 3-120708/パナソニック |
| 7   | 閉鎖板(A)          | t2                      | SUS304   | 2   | 現合              |
| 8   | 閉鎖板(B)          | t2                      | SUS304   | 1   | 現合              |
| 9   | ヘルール(A)         | ISO 15A φ18.4(I.D)L17.3 | SUS316L  | 1   |                 |
| 10  | ヘルール(B)         | ISO 15A φ18.4(I.D)L42   | SUS316L  | 1   |                 |
| 11  | アテ板(A)          | φ100×t2                 | SUS304   | 4   |                 |
| 12  | ネック付エルボ         | φ42.7×t2×H81.4          | SUS304   | 4   |                 |
| 13  | パイプ脚            | φ42.7×t2×L725           | SUS304   | 4   |                 |
| 14  | 補強パイプ(A) 上段     | φ25×t1.5×L456           | SUS304   | 1   |                 |
| 15  | 補強パイプ(B) 下段     | φ25×t1.5×L456           | SUS304   | 3   |                 |
| 16  | キャスター取付座(A)     |                         | SUS304   | 2   | 4-005011        |
| 17  | キャスター取付座(B)     |                         | SUS304   | 2   | 4-005012        |
| 18  | 六角ボルト           | M10×L20                 | SUS304   | 16  |                 |
| 19  | 六角ナット           | M10                     | SUS304   | 16  |                 |
| 20  | スプリングワッシャ       | M10用                    | SUS304   | 16  |                 |
| 21  | キャスター(A)ストッパー付  | 315S-UB-125/ハンマー        | SUS/カワチ車 | 2   |                 |
| 22  | キャスター(B)        | 320SR-UB-125/ハンマー       | SUS/カワチ車 | 2   |                 |
| 23  | キャッチクリップ        |                         | SUS304   | 5   |                 |
| 24  | アテ板(B)          | 60×130×t2/R4            | SUS304   | 1   |                 |
| 25  | 攪拌機取付座          |                         | SUS304   | 1   | 4-005247        |
| 26  | ガスケット           | MPA-47                  | シリコンゴム   | 1   |                 |
| 27  | 密閉蓋             | M-47(S) t1              | SUS316L  | 1   | 3-003484        |

注記  
 容量：容器本体 60L  
 ジャケット 約31L(上部ヘルールまで)  
 仕上げ：内外面#320バフ研磨  
 キャッチクリップの取付は、スポット溶接  
 二点鎖線は、周溶接位置

ジャケット内最高使用圧力：0.1MPa  
 水圧試験：ジャケット内 0.15MPaにて実施  
 設計温度：常温  
 使用重量は、製品を含み424kg以下  
 タンクボトムバルブは、フランジ型  
 タンクフランジの取付方向に注意

| MARK                       | DATE       | REV                     | APPROVED      |
|----------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| 板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値 |            |                         |               |
| DESIGN                     | DATE       | NAME MU-DTBJ-N-47(S)    |               |
|                            | 2017/10/20 | フランジ型/本体/SUS316L        |               |
| DRAWN                      | DATE       | DWG NO.                 | 3-003483-0    |
| CHECKED                    | DATE       | SCALE                   | 1:10 CUSTOMER |
| APPROVED                   | DATE       | <b>SANKO ASTEC INC.</b> |               |