

REVISIONS

MARK	DATE	REV	DESCRIPTION	APPROVED
△	14/11/19		No. 002783-1	
△	15/08/24		No. 002783-2	

注記

仕上げ：内外面 # 320バフ研磨

有効容量：200L

ジャケット容量：46L

最高使用圧力：容器内 大気圧

ジャケット内 0.19Mpa

設計使用温度：125℃

ジャケットOUT側にはスチームトラップをとりつける事

二点鎖線は、周溶接位置

付属品：両端SPプラ付(6P-A/バイトン)メタルホース/L=1.5m×2

各ヘルールクランプ、シリコンガスケット

各フランジ用シリコンガスケット、ボルト・ナット・ワッシャ

エキゾーストクリーナ用ボルト・ナット

22	六角プラグ(S)	R1/2/φ10穴付	SUS304	1		
21	片長ニップル	R3/4×L660	SUS304	1		
20	ストリートエルボ	R3/4×Rc3/4	SUS304	1		
19	SPカップラー	6S-A/バイトン	SUS304	2		
18	六角ホースニップル	R3/4×φ20	SUS304	2		
17	ボールバルブ	Rc3/4/SRV	SUS304	4		
16	チーズ	Rc3/4	SUS304	3		
15	異径チーズ	Rc3/4×Rc1/2	SUS304	1		
14	六角両ニップル	R3/4	SUS304	9		
13	フランジ・アダプター	JIS10K20A×R3/4	SUS304	2		
△	12	サイホンパイプ	R1/2×G3/8	SUS304	1	
△	11	圧力計	10A/AU-75/0~0.4MPa	SUS304	1	
△	10	安全弁	20A/SL39-D/0.19MPa	SUS304	1	
	9	温度計	ISO 1S/TAC-75	SUS316L	1	
	8	エアチューブ	φ10×1.5m	ナイロン	1	
	7	ワンタッチ継手(B)	PCF10-03	黄銅	1	ニッケルメッキ
	6	ワンタッチ継手(A)	PL10-02	黄銅	1	ニッケルメッキ
	5	エキゾーストクリーナ	AMC320-03	ナイロン	1	
	4	攪拌機	KAPS-6572-1	SUSコート	1	別紙
	3	カバー蓋		SUS316L	1	3-002789
	2	タンクバルブ	ISO 1S/FT1R-3000	SUS316L	1	
△	1	容器本体		SUS316L	1	3-002784

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
	DRAWN	DATE	NAME DTPJ-CTH-635(S)組図		
	CHECKED	DATE	DWG NO. 3-002783-2		
	DESIGN	DATE	SCALE 1:12	CUSTOMER	

**SANKO ASTEC INC.**

