



No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体		SUS304	1	3-003742
2	蓋		SUS304	1	3-003743
3	Oリング	AS568#383	バイトン	1	
4	クランプバンド(A)	350A 30°/3K	SUS304	1	
5	45°エルボ	ISO 1S/2KMD	SUS316L	1	
6	エキセントレジャーサー	1S×15A/32-14MD	SUS316L	1	
7	一体型サイトグラス(A)	SGP-2S	SUS316L	1	3-120202
8	一体型サイトグラス(B)	SGP-3S	SUS316L	1	3-120203
9	流入管	ISO 2S×1S	SUS316L	1	4-003744
10	クランプバンド(B)	ISO 1S-15S/13MHHM-LW	SUS304	2	
11	クランプバンド(C)	ISO 2S/13MHHM-LW	SUS304	2	
12	クランプバンド(D)	ISO 3S/13MHHM-LW	SUS304	1	
13	ヘルールガスケット(A)	ISO 1S/40MP	FPM	2	
14	ヘルールガスケット(B)	ISO 2S/40MP	FPM	2	
15	ヘルールガスケット(C)	ISO 3S/40MP	FPM	1	

注記

有効容量：40L

仕上げ：内外面 # 320バフ研磨後

内面フッソ樹脂コーティング 膜厚300μm

日本フッソ工業製 NF-240EC

外面コーティング後の焼取りなし

容器本体、蓋-2以外はコーティングなし

コーティングの剝離防止のため蓋及びその他部品類の脱着に注意すること

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
DESIGN	DATE	NAME	ジャケット型脚付ヘルールオープン加圧容器 / タンクボトムバルブ PVFLJ-B-350-40(S) / タンク-2
	2018/07/03		
DRAWN	DATE	DWG NO.	3-003741-1
CHECKED	DATE	SCALE	1:7 CUSTOMER
APPROVED	DATE	SANKO ASTEC INC.	