



No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	PVOLJ-60-200(S)	SUS316L	1	3-003961-0
2	タンクボトムバルブ	TVCX-40/ISO 1.5S	SUS316	1	フランジ型
3	エアモーター攪拌機	RC-DE670425-3S	SUS316L	1	
4	連成計	SAC-75/1.5S/-0.1~0.4MPa	SUS316L	1	
5	安全弁	SL39-D-15A	SUS304	1	
6	ボールバルブ	SRVM-15A	SUS316	1	
7	ヘルール管用ネジアダプター	21MD/ISO 1.5S×R1/2	SUS316L	2	
8	90°エルボ	2CMD/ISO 1.5S	SUS316L	1	
9	クロス	9MD/ISO 1.5S	SUS316L	1	
10	サニタリーバッフル	BF-2S(S)	SUS316L	2	4-003967-0
11	スプレーボール取付アダプター	SM-P25-A	SUS316L	2	4-003981-1
12	スプレーボール	SM-P25	SUS316L	2	
13	ヘルールアダプター	ISO 3.5S×1/4"	SUS316L	1	4-003969-0
14	バルブ(A)	1/4" /SS-42GS4-1466	SUS316L	1	
15	一体型サイトグラス(A)	SGP-3.5S	SUS316L	1	3-003982-0
16	一体型サイトグラス(B)	SGP-2S	SUS316L	1	3-120202-0
17	流出管	ISO 2S×3/8"	SUS316L	1	4-003968-0
18	バルブ(B)	3/8" /SS-43GS6-1466	SUS316L	1	
19	保護管	ISO 1.5S×8A	SUS316L	1	4-003966-0
20	カプラー/プラグ	SP/4P-A	SUS304	2	バルブ付
21	カプラー/ソケット	SP/4S-A	SUS304	2	バルブ付
22	ネジアダプター	ISO 15A×R1/2	SUS316L	2	
23	ホースニップル	8A	SUS304	2	
24	六角ブッシュ	15A×8A	SUS304	2	

N1	1.5S	1	ドレン口	タンク底ボールバルブ付
N2	3S	1	攪拌機挿入口	攪拌機付
N3	1.5S	1	安全弁口、連成計口	チーク、クロス、ヘルールアダプター、安全弁、連成計、バルブ付
N4	2S	1	バッフル口	バッフル、スプレーボール付
N5	3.5S	1	加圧口	ヘルールアダプター、バルブ、サイトグラス付
N6	2S	1	流出口	流出管、バルブ、サイトグラス、スプレーボール付
N7	2S	1	バッフル口	バッフル付
N8	1.5S	1	保護管口	保護管付
N9	15A	1	ジャケット流入口	カプラー付
N10	15A	1	ジャケット流出口	カプラー付

注記  
 有効容量：200L  
 ジャケット容量：40L(排出口まで)  
 最高使用圧力  
 容器内 0.18MPa  
 ジャケット内 0.09MPa  
 設計温度：常温

仕上げ：接液部電解研磨  
 付属部品：各2ピースクランプ(3.5Sは3ピース)  
 サニクリーンガスケット

MARK	DATE	REV	APPROVED
DESIGN	DATE	板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値	
DRAWN	DATE	NAME	ジャケット型脚付フランジオープン加圧容器
CHECKED	DATE	DWG NO.	PVOLJ-60-200(S) / 組図
APPROVED	DATE	SCALE	3-003960-2
		CUSTOMER	
<b>SANKO ASTEC INC.</b>			