

File # 003177-0

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	KT-CTH-43(S)	SUS316L	1	3-003178
2	帯電防止キャスター台車	KMSD-43	SUS304/汎用	1	3-020405
3	攪拌機	BLW-300	SUS316L	1	新東科学製
4	ヘルール変換アダプター	FFE-2x4.5(S)	SUS316L	1	3-003179
5	ダイヤフラムバルブ	DHS/1S	SUS316L/汎用	1	トーステ製

1.5Sヘルール

上蓋：取り外し可能

攪拌機仕様

回転数：5~300rpm(回転数表示機能付き)  
 定格トルク：4.5N・m  
 電源コード：2Pアースプラグ付 2m  
 電源/周波数：AC100V 50/60Hz共用  
 攪拌停止タイマー機能付き  
 6枚パドル羽根(φ100)  
 シャフト,羽根材質：SUS316L/バフ #400研磨+電解研磨

注記

容量：65L(満水時)  
 仕上げ：内面#400バフ研磨+電解研磨  
 外面#400バフ研磨  
 概算総重量：約20kg

付属品：

- 4.5Sクランプバンド
- 4.5Sヘルールガスケット(シリコン)
- 2Sクランプバンド
- 2Sヘルールガスケット(シリコン)
- 1.5Sクランプバンド
- 1.5Sヘルールガスケット(シリコン)
- 1Sクランプバンド
- 1Sヘルールガスケット(シリコン)
- 各1個

液溜り防止の為、TOPマークが真上に、又はバルブのボディが水平となるよう取り付けること

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	スロープ容器(帯電防止キャスター付) KT-CTH-43(S)/KMSD-43		
DWG NO.	3-003177-0		
SCALE	1:7	CUSTOMER	
<b>SANKO ASTEC INC.</b>			